

# Douilles B22

## Accessoires d'éclairage



Conformes à la norme  
NF EN 61 184



**0.431.36**  
B22 laiton avec interrupteur + bague



**0.431.11**      **0.431.03**  
B22 laiton sans passage de fil avec borne de terre



**0.431.22**      **0.431.30**  
B22 laiton avec passage de fil avec borne de terre



**0.431.35**      **0.433.15**  
B22 avec patère à embase avec borne de terre



**0.433.02**      **0.433.10**  
B22 acier laitoné sans passage de fil avec borne de terre



**0.433.22/23**      **0.433.30/31**  
B22 acier laitoné avec passage de fil avec borne de terre



**0.461.08**  
B22 nylon chargé de fibres de verre avec passage de fils



**0.461.32**

Douilles B22 laiton, acier et acier laitoné	Simple bague	Double bague	Emb.
<b>B22 laiton avec interrupteur + bague</b>			
Raccord 10 mm	0.431.36	-	20
Ø du corps de douille : 27 mm Puissance maxi. de l'ampoule : 105 W halogène, 230 V			
<b>B22 laiton sans passage de fil avec borne de terre</b>			
Raccord 10 mm	0.431.02	0.431.10	50
Raccord 11 mm	0.431.03	0.431.11	50
Ø du corps de douille : 27 mm Puissance maxi. de l'ampoule : 105 W halogène, 230 V			
<b>B22 laiton avec passage de fil avec borne de terre</b>			
Raccord 10 mm	0.431.22	0.431.30	50
Raccord 11 mm	0.431.23	0.431.31	50
Ø du corps de douille : 27 mm Puissance maxi. de l'ampoule : 105 W halogène, 230 V			
<b>B22 patère à embase avec borne de terre</b>			
B22 acier laitoné	-	0.433.15	50
B22 laiton	-	0.431.35	50
Ø de l'embase : 48 mm Entraxe de fixation : 40 mm Ø des trous : 4,2 mm Puissance maxi. de l'ampoule : 105 W halogène, 230 V			
<b>B22 acier laitoné sans passage de fil avec borne de terre</b>			
Raccord 10 mm	0.433.02	0.433.10	50
Raccord 11 mm	0.433.03	0.433.11	50
Ø du corps de douille : 27 mm Puissance maxi. de l'ampoule : 105 W halogène, 230 V			
<b>B22 acier laitoné avec passage de fil avec borne de terre</b>			
Raccord 10 mm	0.433.22	0.433.30	50
Raccord 11 mm	0.433.23	0.433.31	50
Ø du corps de douille : 27 mm Puissance maxi. de l'ampoule : 105 W halogène, halogène, 230 V			
<b>B22 avec passage de fil</b>			
Raccord 10 mm	0.461.08	0.461.18	50
Raccord 11 mm	0.461.09	0.461.19	50
Raccord 17 mm	0.461.10	0.461.20	50
Adaptateur bouteille + douille 0.461.19	0.461.32		20
Douille en nylon chargé de fibres de verre Connexions à vis Puissance maxi. de l'ampoule : 70 W halogène, 230 V 4 A Dispositif de blocage de la douille par serrage à fond de filet			

HUBLOTS DÉCORATIFS

APPLIQUES MURALES

HUBLOTS FONCTIONNELS

RÉGLETTES

LUMINAIRES ENCASTRÉS

BORNES ET POTELETS

PROJECTEURS

ACCESSOIRES D'ÉCLAIRAGE

CONNECTIQUE ET RACCORDMENT