


ACRYSTYL MAT

Peinture Acrylique Mate



INTERIEUR

EXTERIEUR



DESTINATION GENERALE :

Protection et décoration des façades neuves ou revêtues d'anciennes peintures adhérentes avec primaire adaptée.
Pour murs et plafonds sur fonds courants et soignés.
Peut être utilisée, après dilution, comme couche d'impression sur supports minéraux (plâtre, ciment..).

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Aspect mat. Haute blancheur
Haut pouvoir couvrant et garnissant.
Très bonne blancheur, non jaunissante. Lessivable.
Excellente résistance aux intempéries et aux UV.
Résiste au climat tropical.
Sans odeur, recouvrable dans la journée.
Très faible teneur en COV (émission inférieure à 2 µg/m³ à 3 jours).
Satisfait aux exigences du protocole AFSSET 2009 : classé A+/A+.

SUPPORTS USUELS :

Subjectiles de liants hydrauliques : Bétons et enduits ciments.
Subjectiles Plâtre : Enduits, plaques.
Autres supports : Avec traitements et impressions spécifiques préalables (voir chapitre Mise en Œuvre).

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (base blanche) :

Aspect en pot	: Peinture onctueuse
Densité	: 1,55 +/- 0,05
Extrait sec pondéral réel	: 64% +/- 2
Extrait sec volumique calculé	: 44% +/- 2
Résistance à l'abrasion humide (NF EN 13 300)	: Classe 2 - Lessivable
Rendement moyen par couche	: 6 à 8 m ² par Kg (Selon nature et état du support)
Consommation moyenne par couche	: 0,13 à 0,17 Kg/m ²
Séchage (20°C et 65% de HR)	: Hors poussière : 30mn minimum Recouvrable : 3h minimum
Classification AFNOR	: Famille I, classe 7b2

COV (Cat. A/a) : valeurs limites en UE = 30 g/L (2010).
Ce produit contient au maximum : 29 g/L de COV (calculé).

TEINTES : Blanc et bases à teinter

Toutes les teintes des nuanciers CREATION Plus et CALDEIRA
D'autres nuanciers peuvent être contretypés sur demande, nous consulter.

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds :

Conforme aux DTU en vigueur et règles de l'art.
Les fonds doivent être propres, sains, cohérents et secs à l'application.

Traitement fongicide préalable sur maçonnerie :

Nettoyage et décontamination par le FAÇACLEAN suivi de NETTOYANT FAÇADE de Mauvilac (voir fiche technique).

TABLEAU RECAPITULATIF SYSTEME

	Plâtres et dérivés	Maçonnerie Béton,	Bois et dérivés	Métaux ferreux (agrafe, tête de clous)	Enduit pelliculaire
IMPRESSION (1 couche)	ACRYMAX COVATEX U'PRIM UNIVERSEL	ACRYMAX COVATEX U'PRIM UNIVERSEL	COVABOIS U' PRIM UNIVERSEL	U'PRIM METAUX	ACRYMAX COVATEX U'PRIM UNIVERSEL
INTERMEDIAIRE (1 couche)	ACRYSTYL MAT	ACRYSTYL MAT	ACRYSTYL MAT	ACRYSTYL MAT	ACRYSTYL MAT
FINITION (1 couche)	ACRYSTYL MAT	ACRYSTYL MAT	ACRYSTYL MAT	ACRYSTYL MAT	ACRYSTYL MAT

Remarque :

Sur fond douteux ou ancienne alkyde : Impression par **U'PRIM UNIVERSEL**.

APPLICATION :

Matériel : Brosse, rouleau, pistolet AIRLESS.
Dilution : Produit prêt à l'emploi, dilution possible à 5% d'eau pour application en tant que primaire.
Agitation : Agiter 3 à 5 mn avant emploi.
Nettoyage du matériel : A l'eau, IMMEDIATEMENT après emploi.


CONDITIONNEMENT : 1L – 2.5 L – 16 L (10L uniquement en teinte vive)

HYGIENE ET SECURITE :

Disponible sur site internet : www.mauvilac.com et sur Quickfds.fr ou sur simple appel téléphonique à notre Service Technique au 0262 420 304

EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR :

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant une toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



CONSERVATION :

24 mois en emballage d'origine non entamé.
Stocker à des températures inférieures à 35°C, dans un endroit frais et aéré.