

Fiche technique

NOVO CHLOR'GEL

REF DHI FLACON 1L/ GMAA3537



Code : PROCG

Caractéristiques physico-chimiques :

Aspect : liquide visqueux
 Couleur : incolore à jaune pâle
 Odeur : citron javellisé
 pH à l'état pur : $10,0 \pm 1,0$
 Densité à 20°C : $1,005 \pm 0,005$
 Solubilité : totale dans l'eau

Conditionnements :

Carton de 6 x 750 ml. Pistolets.
 Carton de 12 x 1L.

Stockage :

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

Produit destiné à un usage uniquement professionnel

- Formule déposée au centre antipoison de NANCY.
Tél : 03.83.32.36.36
- Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.

**NATURE CHIMIQUE**

- Tensio actif anionique.
- Agent viscosant.
- Hypochlorite de sodium.
- Composition parfumante.

USAGES ET PROPRIETES

NOVO CHLOR'GEL nettoie, dégraisse, en laissant une agréable odeur citronnée. NOVO CHLOR'GEL adhère aux parois grâce à son aspect gélifié. NOVO CHLOR'GEL est recommandé pour l'entretien manuel des surfaces lavables suivantes :

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| - Baignoires, | - Faïence murale, |
| - Carrelages muraux, | - Joints de carrelage, |
| - Cuvettes de W.C, | - Lavabos, |
| - Douches, | - Surfaces émaillées, |
| - Eviers, | - Surfaces plastifiées. |

NOVO CHLOR'GEL est inoffensif pour les fosses septiques.

La présentation en flacon de 1L permet également l'entretien des sols carrelés et des cuvettes de W.C.

MODE D'EMPLOI**Pour le flacon de 1L :**

Pour les sols carrelés : utiliser NOVO CHLOR'GEL dilué dans l'eau à raison de 10%. Inutile de rincer.

Pour les carrelages muraux, les lavabos, les baignoires, les douches, les éviers, les joints de carrelage : déposer NOVO CHLOR'GEL sur une éponge ou une microfibre humide. Laver soigneusement la surface à traiter, laisser agir quelques minutes et rincer.

Pour les toilettes : projeter sur les parois de la cuvette et laisser agir 5 minutes. Brosser puis tirer la chasse d'eau.

Pour le pulvérisateur de 750ml :

Pulvériser NOVO CHLOR'GEL sur la surface à traiter. Laisser agir quelques minutes puis essuyer avec une éponge ou une microfibre humide.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- S'assurer, au préalable, de la compatibilité du produit avec la surface à traiter.
- Fermer l'emballage de 1 L après utilisation.
- Porter des gants de ménage.
- En cas de projection accidentelle oculaire et/ou cutanée, rincer abondamment à l'eau.
- Ne pas mélanger à d'autres produits, car il pourrait y avoir dégagement de gaz dangereux (chlore).
- Pour ne pas provoquer une décoloration ou une détérioration, veiller à ne pas mettre le produit en contact avec des textiles, des métaux, du bois, des surfaces peintes, des papiers peints, des surfaces stratifiées ou plastiques abîmées.
- Rincer immédiatement à l'eau toute surface ayant reçu une projection indésirable.
- Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant.

Fiche technique

NOVO CHLOR'GEL

Code : PROCG

ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE – cf. section 2 de la Fiche de Données de Sécurité

Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (étiquetage dit CLP)

- Pas d'étiquetage
- Etiquetage
- Etiquetage additionnel : **EUH 210**

TRANSPORT ADR – cf. section 14 de la Fiche de Données de Sécurité

- Non Soumis
- Soumis

CODE DOUANIER

3402.90.90

Date de création : 17/09/2009
Date de révision 2 : 03/04/2015

EUROCHIMIC-SOCHIPHARM
Enseigne ELCOPHARMA
20, rue Edouard Bouthier
F.89500 Villeneuve sur Yonne
Tél: (0)3.86.87.63.63
Fax : (0)3.86.87.35.35
info@elcopharma.com
www.elco-pharma.fr