



# NUANCIER STRATIFIÉ & MÉLAMINÉ

## Les unis et fantaisies



## Les tons bois



## Conseils d'entretien

Les panneaux décoratifs (panneaux de particules ou Medium mélaminés ou revêtus de plaques de stratifié) se nettoient avec des produits liquides non abrasifs.

- De l'eau savonneuse, appliquée à l'éponge ou avec un chiffon doux, convient le plus souvent (enlever auparavant les matières abrasives qui peuvent se trouver sur la surface à nettoyer).
- Un solvant ou un détachant peuvent être utilisés pour effacer des traces plus tenaces (encre, feutre...), en prenant soin au préalable de tester sur une zone peu visible la compatibilité entre le produit et le revêtement.

De manière générale, pour ces opérations de nettoyage, il est nécessaire d'éviter les détergents à pH acide (< 6) et les détergents abrasifs.

Le nettoyage des panneaux mélaminés et stratifiés peut aussi varier en fonction du type de salissure.

Par exemple :

- Colle néoprène : nettoyage au solvant type essence C.
- Colle vinylique : éponge humide à l'eau chaude. Si la colle est sèche, utiliser un chiffon imbibé d'acétone.
- Colle urée formol : indélébile après séchage. Les taches fraîches peuvent être nettoyées à l'eau acidulée. Les salissures sèches peuvent être grattées légèrement :
- Crayon : utiliser une gomme non abrasive ou un chiffon imbibé d'alcool.
- Peinture : solvant approprié ou alcool.
- L'emploi de produits d'entretien de type cirant est déconseillé : cela peut provoquer la formation d'une couche poisseuse et inesthétique.

**Dans tous les cas, il est conseillé de nettoyer toutes les taches dans les plus brefs délais.**



# NUANCIER MÉTAL ÉPOXY



## Conseils d'entretien

- Utiliser de l'eau savonneuse, ne pas utiliser de solvant.
- Les taches d'encre doivent être nettoyées immédiatement.
- Poudre epoxy sans plomb
- Poudre conforme à la norme XPD60 050. ISO 105A20